

# njord

## charred.

JAPANSK HANTVERKSTEKNIK MÖTER  
SKANDINAVISK DESIGN.



### TILLVERKNING

Trät bränns och borstas i omgångar till önskad svärta och förkolning är uppnådd. Dörren behandlas därefter med kokt linolja vilket gör att ytan härddar och kapslar in soten som bildats på ytan.

### KONSTRUKTION & MATERIAL

Dörren består av sex skikt massiv furu, behandlad med en uråldrig japansk teknik – Shou Sugi Ban. Att enbart använda trä, eld och linolja innebär att man får en helt naturlig produkt utan miljöpåverkan. Träets unika ådring och struktur framhävs i den brända ytan och varje dörr blir estetiskt unik. Charred levereras som standard med mattsvarta gångjärn och låshus. Gångjärnen möjliggör montering i befintliga dörrkarmar med ny standard. För att montera dörren i karmar med äldre standard, tillverkade mellan 1962 och 1972, behövs även ett mellangångjärn.

## DIMENSIONER

Artikel	b x h x d (mm)	Vikt
720CHA	625 x 1940 x 38	23 kg
820CHA	725 x 1940 x 38	27 kg
920CHA	825 x 1940 x 38	31 kg
120CHA	925 x 1940 x 38	34 kg
721CHA	625 x 2040 x 38	24 kg
821CHA	725 x 2040 x 38	28 kg
921CHA	825 x 2040 x 38	32 kg
121CHA	925 x 2040 x 38	36 kg

## DÖRRBLAD & MODULMÅTT

Modulmått till respektive dörrblad och karmyttermått (mm) inom parentes.

Artikel: 720CHA - 7x20 (690x1990)  
Artikel: 820CHA - 8x20 (790x1990)  
Artikel: 920CHA - 9x20 (890x1990)  
Artikel: 120CHA - 10x20 (990x1990)

Artikel: 721CHA - 7x21 (690x2090)  
Artikel: 821CHA - 8x21 (790x2090)  
Artikel: 921CHA - 9x21 (890x2090)  
Artikel: 121CHA - 10x21 (990x2090)

## UNDERHÅLL

Dörren kräver inget underhåll. Trä är ett levande material och därför kan dörren med tiden komma att förändras och skifta i nyans.

## ÖVRIG INFORMATION

Vi lämnar tre års garanti på alla dörrar.  
Vid leverans kan dörren komma att dofta linolja. Doften försvinner efter ett par veckor.